

120571
EN 347-1 A

stuco
TECHNIQUE

Couleur	blanc
Tailles	36 – 48
Largeur	10
Mode de fabrication	- collé Ago
Poids	700g/paire

Variantes

Art. 120570 clos

Les caractéristiques des variantes peuvent différer de celles de l'article décrit.

Conformité aux normes

Critères d'essai EN 344-1 / EN 347-1
Organisme de certification N° 0193, PFI,
D-Pirmasens
Numéro de certificat 9901761-01-86 du
17.02.99
Fonction protectrice A
Catégorie EPI II

Produit d'entretien

Art. 88.005 Cirage sport, 60g, blanc



Sandale **perforée**, antistatique EGB/ESD, avec semelle plantaire confort, amortisseur de choc, antidérapante. Idéale pour zone antistatique sécurisée, résistant à l'huile et à l'essence

Tige

Cuir vachette respirant, tannage naturel exempt de substances nocives, facile à entretenir, confortable au pied et bonnes qualités de charge

Semelle intérieure

Cuir, bonne absorption et dégagement d'humidité, antistatique

Semelle d'usure – Numéro de référence 27

Semelle en Caoutchouc/PUR, EGB/ESD, amortisseur de choc, antidérapante, résistant à l'huile, à l'essence et aux substances biologiques, résistant à la chaleur jusqu'à 180°C