



Couleur	noir/rouge
Tailles	39 – 48
Largeur	9 – 11
Mode de fabrication-	cousu Strobel
	- collé Ago
Poids	1200g/paire

#### Variantes

Art. 36.005      Bottine S3

Les caractéristiques des variantes peuvent différer de celles de l'article décrit.

#### Conformité aux normes

Critères d'essai	EN ISO 20344/20345
Organisme de certification	Nr. 1524, BIMEO, H-Budapest
Numéro de certificat	254-L/2008 (B0010)
Fonction protectrice	S3 SRA
Catégorie EPI	II

<b>Produit d'entretien</b>	Cirage sport
Art. 88.001	60g noir
Art. 88.010	425g noir

#### Accessoires

Semelle Stuco avec revêtement en microfibre et élément amortissant TechnoGel® ménageant les articulations

Art. 83.350      Tailles 38 – 47

#### Pièces de rechange

Art. S30140	Lacets, 100 cm, ronds, noir/gris
Art. 83.210	Semelle plantaire Stuco avec revêtement Comfortemp® Tailles 36 – 48

Chaussure de sécurité sportive, cuir vachette, avec doublure AFX, coquille en acier et protection antiperforante sans métal „L-Protection“

#### Tige

Cuir Vachette respirante, tannage naturel et exempt de substances nocives, facile à entretenir, confortable au pied et bonnes qualités de charge

#### Doublure

AFX(AirFlowteX) pour une circulation de l'air naturelle et un climat agréable dans la chaussure, forme une couche entre le pied et la tige, qui peut circuler librement et cause du bien-être

#### Semelle intérieure

Triplure antiperforation et en même temps semelle intérieure, „L-Protection“: semelle antiperforation par différentes couches de High-Tenacity-fibres combinées avec des particules céramiques. Flexible, respirant, sans métal, bonne absorption et dégagement d'humidité, antistatique

#### Semelle d'usure

«Natura Walk» semelle PUR avec stabilisant des articulations TPU et élément d'amortissement au talon pour un confort de marche maximal, forme ergonomique, amortisseur de choc, résistant à l'huile et à l'essence, résistant à la chaleur jusqu'à 140°C