
29.842

EN 345-1 S1

stuco

T E C H N I K

| | |
|---------|-------------------------------|
| Farbe | weiss |
| Grössen | 38 – 48 |
| Weite | 10 |
| Machart | - gestrobelt - Ago geklebt |
| Gewicht | 900g/Paar |

Varianten

Art. 29.542 in schwarz

Eigenschaften der Varianten können vom beschriebenen Artikel abweichen.

Normenerfüllung

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Prüfgrundlagen | EN 344-1 / EN 345-1 |
| Zertifizierstelle | Nr. 0193, PFI, D-Pirmasens |
| Bescheinigungsnr. | entspricht 0303819-01-86 |
| Schutzfunktion | S1 |
| PSA Kategorie | II |

Pflegemittel

Kein Pflegemittel nötig, mit Wasser abwaschen genügt.

Zubehör

Stuco Einlegesohle mit Technogel® Dämpfungssystem und anatomischer Fussgelenkstütze

Art. 83.350 Gr. 38 – 47

ErsatzteileArt. 83.300 Fussbetteinlage mit Mikrofaserbezug
Gr. 36 – 47**Sicherheitssandale, mit anatomischem Komfortfussbett, schockabsorbierend, antistatisch, mit Stahlkappe****Obermaterial**

PUR-beschichtetes Rindleder, pflegeleicht, nicht hitzebeständig, komfortabel am Fuss und beste Belastungseigenschaften, atmungsaktiv

Futter

weiches Nappaleder, gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, lange Lebensdauer, minimale Geruchsbildung

Brandsohle

Texon Faserfließ, gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antistatisch

Laufsohle – Referenznummer 11

PUR-Keilsohle, leicht, schockabsorbierend, gleitsicher, öl- und benzinbeständig. Hitzebeständig bis 140°C, nicht für Einsatzbereiche mit groben und heissen Spänen